

**Webletter fortlaufende Nr.**  
**Webletter consecutive number**

2015-07-026

**Datum**  
**Date**

2015-07-22

**Titel / Überschrift**

Markteinführung Edelstahl-Schnellspannverbinder

**Title / Headline**

Market Launch Stainless Steel Quick Connectors

**Bild / Picture**



**Deutsch:**

**Kurzbeschreibung:**



Markteinführung Schnellspanverbinder aus Edelstahl

**Inhalt / Lang-Text:**

Für eine gut zugängliche und stabile Verbindung im Reinraum und rauen Umgebungen sorgen ab sofort unsere Schnellspanverbinder aus Edelstahl. Diese universellen Verbindungselemente für Gestelle, Schutzeinrichtungen usw. können flexibel auf der Profilvernut verschoben oder direkt an der Montagestelle eingeschwenkt werden. Der Schnellspanverbinder verfügt über eine sehr gute Werkzeugzugänglichkeit. Der O-Ring auf dem Zuganker hält den Verbinder auch bei Überkopfmontage sicher im Kernzug und dient gleichzeitig als Abstandserkennung für ein einfaches Einschwenken in die Profilvernut.

Die neuen Verbinder aus Edelstahl sind ESD-fähig und verfügen über dieselben Leistungsdaten wie die entsprechenden Stahl-Varianten.

Die jeweils notwendige Bohrung lässt sich als Quick & Easy Standard-Profilbearbeitung mühelos mitbestellen.

Schnellspanverbinder Nut 8/10, 0°	Nut P1/P 2	D (mm)	ES D				Nr.
<b>Stahl; nichtrostend</b> 	8/8	11	⊗	10	500 N	40 Nm	3 842 548 934
	8/10	11	⊗	10	2000 N	70 Nm	3 842 548 935
	10/10	17	⊗	10	4000 N	140 Nm	3 842 548 936
Schnellspanverbinder Nut 8/10, 0°	Nut P1/P 2	D (mm)	ES D				Nr.
<b>Stahl; nichtrostend</b> 	8/8	11	⊗	10	2000 N	70 Nm	3 842 548 937
	10/10	17	⊗	10	4000 N	140 Nm	3 842 548 938