

Lean Transportwagen Europalettenmaß



Produktbeschreibung

Der Lean Dolly wurde hergestellt, um Kleinladungsträger und in der Automobilindustrie häufig genutzte Werkstückträger zu befördern. Er wurde so entwickelt, dass er mit Routenzugsystemen, sowie mit autonomen bzw. fahrerlosen Transportsystemen kompatibel ist.

Um den externen Transport und das Handling im Warenlager zu optimieren, kann der Lean Dolly mit der Lean Adapter Palette verwendet werden. Er kann somit mit allen Arten von Flurförderfahrzeugen transportiert werden.

Vorteile

- Verbessert den Ablauf
- Reduziert Handhabungskosten
- Ermöglicht Bestandssenkung
- Reduziert die Notwendigkeit in der Fläche zu lagern
- Verbesserung der Ergonomie
- Schnelle und sichere LKW-Beladung
- Verbessert Laderaumausnutzung





Lean Transportwagen Europalettenmaß

Lean Transportwagen

Außenabmessungen (L x B x H) 1200 x 800 x 275 (1017) mm

Leergewicht 55-75 kg

Rollengröße 160 mm wheels

Rollentyp 2 Bockrollen & 2 Lenkrollen

..... 4 Lenkrollen

..... 2 Bockrollen & 4 Lenkrollen

Rollenmaterial PU

Lastaufnahme 1000 kg

Die von K.Hartwall verwendeten Rollen sind für beste Performance und Schonung mit qualitativ hochwertigen Kugellagern und Nabendeckel ausgestattet.

Oberflächenveredelung: Galvanisch verzinkt nach EN-ISO2081

Sicheres Stapeln mit bis zu 6 Stück 1680 mm

(inkl. Anhängervorrichtung 2400 mm)

Ist kompatibel mit allen anderen Lean Transportwagen mit Anhängervorrichtung



Auch erhältlich in ISO- und US-Abmessungen:

- 1200 x 1000 mm

- 48° x 45°

Standardrollen



Bockrolle aus Polyurethan



Lenkrolle aus Polyurethan

Entwickelt für KLT's, Paletten und Boxen:

- Palettengrößen: Euro, ISO & 48° x 45°
- KLT's in Euro, ISO oder Inch-Größen
- Gitterboxen oder Faltboxen

Zubehör

- Integrierte Spanngurte
- ESD Erdungskabel
- Eckenanschläge

Optional

- 6 Rollen für 360° Drehbarkeit
- Feststellbremse an 1 oder 2 Lenkrollen
- RFID Kompatibilität

